

## Das Leichtgewicht im Feuerschutz

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle Office 1 und 2 zweitürig

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Office 1

Office 3

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerhemmend</b>								
Office 1	1950	930	520	1785	830	400	179/593	4
Office 2	1950	1200	520	1785	1100	400	210/785	4
Office 3	1200	670	520	1035	570	400	84/236	2

Tiefe: + 60 mm für Beschläge