

Kombi Safe Bern

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Sicherheit und grosses Fassungsvermögen

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Bern 70315 bis Bern 70318 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Bern 70315



Bern 70304

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 60 Min. Einbruchschutz Grad N/0								
Bern 70300	380	600	480	280	500	308	140/43	1
Bern 70301	480	600	480	380	500	308	150/58	1
Bern 70302	636	600	480	536	500	308	205/82	2
Bern 70303	730	600	480	630	500	308	220/97	2
Bern 70304	824	600	480	724	500	308	240/111	2
Bern 70305	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
Bern 70306	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
Bern 70307	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
Bern 70312	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
Bern 70315	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
Bern 70316	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
Bern 70317	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
Bern 70318	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

