

Kombi Safe Zürich Plus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Der Kräftige mit doppelter Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



Zürich Plus 70506

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 60 Min. Einbruchschutz Grad II								
Zürich Plus 70502	660	624	507	536	500	308	265/82	2
Zürich Plus 70503	754	624	507	630	500	308	280/97	2
Zürich Plus 70504	848	624	507	724	500	308	325/111	2
Zürich Plus 70505	1224	724	507	1100	600	308	420/203	3
Zürich Plus 70506	1384	724	507	1260	600	308	495/232	3
Zürich Plus 70507	1574	724	507	1450	600	308	550/268	3

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

