

Kassenschränke Zug mit Einwurfschublade

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B (s. Tabelle)

Einbruchschutz bauartgleich nach EN 1143-1 Grad N/0, I und II (s. Tabelle)

Einwurf-tresore für alle Fälle

TECHNISCHE DATEN:

- Korpus und Türen mehrwandig
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln (Tresortüre und Schublade)
- Einwurfschublade
- Tablar verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Schublade rückseitig oder seitlich
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Zug 60450

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Schubladenmasse HxBxT mm	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T			
Einbruchschutz VDMA-B									
Zug 39050	700	600	500	435	465	335	300/67	110x265x115	1
Zug 39060	1000	650	500	735	515	335	300/126	110x265x115	1
Zug 39070	1200	700	500	935	565	335	300/176	110x265x115	1
Einbruchschutz bauartgleich nach EN 1143-1 Grad N/0									
Zug 39550	700	600	550	405	464	384	300/72	120x395x160	1
Zug 39560	1000	650	550	705	514	384	300/139	120x395x160	1
Zug 39570	1200	700	550	905	564	384	300/196	120x395x160	1
Einbruchschutz bauartgleich nach EN 1143-1 Grad I									
Zug 60450	700	600	550	405	464	384	300/72	120x395x160	1
Zug 60460	1000	650	550	705	514	384	300/139	120x395x160	1
Zug 60470	1200	700	550	905	564	384	300/196	120x395x160	1
Einbruchschutz bauartgleich nach EN 1143-1 Grad II									
Zug 41550	800	650	550	530	520	370	385/101	120x395x160	1
Zug 41560	1000	650	550	730	520	370	470/140	120x395x160	1
Zug 41570	1200	650	550	930	520	370	560/178	120x395x160	1
Zug 41580	1400	650	550	1130	520	370	630/217	120x395x160	1

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

