

DEPOSITTRESORE ZUG

**Einbruchschutz zertifiziert nach
VDMA Sicherheitsstufe B**

**Einbruchschutz bauartgleich nach
EN 1143-1 Grad N/0, I und II**

TECHNISCHE DATEN

- Korpus und Türen mehrwandig
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln (Tresortüre und Schublade)
- Einwurfschublade
- Tablar verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Schublade rückseitig oder seitlich
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



ZUG 60450

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Schubladenmasse HxBxT mm	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T			
EINBRUCHSCHUTZ VDMA-B									
Zug 39050	700	600	500	435	465	335	300/67	110×265×115	1
Zug 39060	1000	650	500	735	515	335	300/126	110×265×115	1
Zug 39070	1200	700	500	935	565	335	300/176	110×265×115	1
EINBRUCHSCHUTZ BAUARTGLEICH NACH EN 1143-1 GRAD N/0									
Zug 39550	700	600	550	405	464	384	300/72	120×395×160	1
Zug 39560	1000	650	550	705	514	384	300/139	120×395×160	1
Zug 39570	1200	700	550	905	564	384	300/196	120×395×160	1
EINBRUCHSCHUTZ BAUARTGLEICH NACH EN 1143-1 GRAD I									
Zug 60450	700	600	550	405	464	384	300/72	120×395×160	1
Zug 60460	1000	650	550	705	514	384	300/139	120×395×160	1
Zug 60470	1200	700	550	905	564	384	300/196	120×395×160	1
EINBRUCHSCHUTZ BAUARTGLEICH NACH EN 1143-1 GRAD II									
Zug 41550	800	650	550	530	520	370	385/101	120×395×160	1
Zug 41560	1000	650	550	730	520	370	470/140	120×395×160	1
Zug 41570	1200	650	550	930	520	370	560/178	120×395×160	1
Zug 41580	1400	650	550	1130	520	370	630/217	120×395×160	1

Tiefe: +50 mm für Beschläge