

# MÖBELTRESORE

## LUZERN

Einbruchschutz zertifiziert nach  
EN 1143-1 Grad I

### TECHNISCHE DATEN

- Allseitig mehrwandige Konstruktion
- Türstärke 85 mm mit 12 mm Türblatt
- Mit Isolationsfüllung PERLITE/ISOPLAN ausgegossen
- Allseitige Verriegelung
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



### STANDARTAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links



LUZERN 61403

### OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>EINBRUCHSCHUTZ GRAD I</b>								
<b>Luzern 61401</b>	336	496	300	230	404	181	65/16	1
<b>Luzern 61402</b>	336	496	410	230	404	291	80/27	1
<b>Luzern 61403</b>	436	496	410	330	404	291	100/38	1
<b>Luzern 61404</b>	536	496	410	430	404	291	117/50	1
<b>Luzern 61405</b>	636	496	410	530	404	291	132/62	2
<b>Luzern 61406</b>	736	496	410	630	404	291	152/74	2
<b>Luzern 61407</b>	836	496	410	730	404	291	167/85	2
<b>Luzern 61408</b>	1036	496	410	930	404	291	205/109	2
<b>Luzern 61409</b>	1036	496	500	930	404	381	218/143	2
<b>Luzern 61410</b>	1236	496	410	1130	404	291	233/132	2
<b>Luzern 61411</b>	1236	496	500	1130	404	381	248/173	2
<b>Luzern 61412</b>	736	736	560	630	644	441	235/178	2
<b>Luzern 61413</b>	836	736	560	730	644	441	260/207	2
<b>Luzern 61414</b>	1036	736	560	930	644	441	304/264	2