

# MÖBELTRESORE

## PROFI-SAFE

Einbruchschutz zertifiziert nach  
EN 14450 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach  
EN 15659 LFS30P

### TECHNISCHE DATEN

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Doppelwandige Konstruktion
- Seitliche Verriegelung sowie Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene bandseitig
- Innenliegende Scharniere
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



### STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss (E-Modelle)
- Tablar verstellbar
- LED-Innenbeleuchtung
- Schwarz
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN

- Spezialfarben



PRS 580 E



PRS 510 E



PRS 520 K



PRS 540 E

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>FEUERSCHUTZ 30 MIN.   EINBRUCHSCHUTZ KLASSE 2</b>								
<b>PRS 510</b>	320	435	380	205	320	232	44/15	1
<b>PRS 520</b>	360	495	445	245	380	297	55/27	1
<b>PRS 540</b>	560	495	445	445	380	297	77/50	1
<b>PRS 580</b>	820	495	445	694	380	297	111/78	1

Erhältlich in folgenden Varianten:

K: Doppelbartschloss

E: Elektronikschloss, Tiefe: +14 mm für Beschläge