

KOMBI SAFE ZÜRICH LIGHT

**Feuerschutz zertifiziert nach
EN 15659 LFS60P**

**Einbruchschutz zertifiziert nach
EN 1143-1 Grad I**



TECHNISCHE DATEN

- 60 Min. Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenverankerung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 72412 bis 72414 zweitürig

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gem. Preisliste



ZÜRICH LIGHT 72412



ZÜRICH LIGHT 72410

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
FEUERSCHUTZ 60 MIN. EINBRUCHSCHUTZ GRAD I								
Zürich Light 72410	1700	850	600	1582	732	396	480/458	4
Zürich Light 72411	1950	850	600	1832	732	396	520/531	4
Zürich Light 72412	1750	1200	600	1632	1082	396	640/699	4
Zürich Light 72413	1950	1200	600	1832	1082	396	690/784	4
Zürich Light 72414	1950	1300	600	1832	1182	396	760/857	4

Tiefe: +50 mm für Beschläge