

Einmauertresore WT und WTD

WT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

WTD: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I **WTD nicht mehr verfügbar**

Eingemauert und gesichert

TECHNISCHE DATEN:

WT

- Türe doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlosser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere



WT 614 E FP

STANDARTAUSFÜHRUNG:

WT

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablar verstellbar
- Alteisen
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol	Tablare
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad N/0								
WT 614	342	434	233-351	250	352	178-296	275/15.6-26	1
WT 616	532	434	233-351	440	352	178-296	39/275-45.7	1

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP

Einbruchschutz Grad I

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

