

# COFFRES-FORTS HÔTEL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Série HDE et TSW

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Écran éclairé
- Visualisation sur l'écran des 100 dernières opérations
- HDE: serrure escamotée
- HDE et TSW / 4HN pour Laptop 15"
- TSW / 4HNS pour Laptop 17"
- Pivots à l'intérieure

### Série Point Safe

- Version E: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Version E FS: Serrure électronique avec empreinte digitale, code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Version S: Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Pivots à l'intérieure

### FINITION STANDARD

- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Point Safe P2 à P4 avec rayon amovible
- HDE et TSW: noir
- Pointsafe: noir
- Pivots de porte: à droite

### OPTIONS

- Fermeture de secours identique (disponible pour TSW, HDE, P1E et P3E)
- Éclairage intérieur DEL pour HDE et TSW



TSW / 1HN



HDE / 4HN



POINTS SAFE P4E



POINTS SAFE P3E FS

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>SÉRIE TSW</b>								
<b>TSW / 0HN</b>	180	280	200	175	275	140	6/7	-
<b>TSW / 1HN</b>	200	350	200	195	345	140	9/10	-
<b>TSW / 4HN</b>	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
<b>TSW / 4HNS</b>	200	405	490	195	400	430	16/34	-
Profondeur: +15 mm pour charnières								
<b>SÉRIE HDE</b>								
<b>HDE / 4HN</b>	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
<b>SÉRIE POINT SAFE</b>								
<b>Point Safe P1E</b>	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
<b>Point Safe P2E</b>	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
<b>Point Safe P3E</b>	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
<b>Point Safe P4E</b>	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
<b>Point Safe P2E FS</b>	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
<b>Point Safe P3E FS</b>	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
<b>Point Safe P4E FS</b>	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
<b>Point Safe P1S</b>	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
<b>Point Safe P2S</b>	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
<b>Point Safe P3S</b>	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1

Profondeur: +16 mm pour charnières en version E  
 Profondeur: +15 mm pour charnières en version E FS

# COFFRES-FORTS HÔTEL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Série TSW / 4HN-CP

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Écran éclairé
- Visualisation sur l'écran des 100 dernières manipulations
- Pour Laptop 15"
- À l'intérieure une prise de courant universelle 220V pour charger un ordinateur portable et 2 ports USB (alimentation secteur nécessaire, sortie du câble d'alimentation sur le côté droit)
- Éclairage intérieur DEL
- Pivots à l'intérieure



TSB / 4HN-RF



TSW / 4HN-CP



DS / 5HN



DS / 2HN



CS / 4HN

### Série TSB / 4HN-RF

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours ainsi que avec lecteur RFID (utilisable avec le code d'utilisateur ou cartes Mifare selon ISO/IEC 14443)
- Écran éclairé
- Pour Laptop 15"
- Pivots à l'intérieure

### Série DS und CS

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Écran éclairé
- Visualisation sur l'écran des 100 dernières manipulations
- DS / 5HN et CS / 4HN: pour Laptop 15"
- DS / 2HN: pour Laptop 13.3"
- DS: avec tiroir
- CS: avec l'ouverture vers le haut (avec vérin pneumatique)

### FINITION STANDARD

- Dispositif pour fixation au sol et au fond (modèle CS uniquement pour fixation au sol)
- Noir
- Pivots de porte: à droite

### OPTIONS

- Fermeture de secours identique
- Éclairage intérieur DEL pour TSB, DS et CS

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>SÉRIE TSW</b>								
<b>TSW / 4HN-CP</b>	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
Profondeur: +15 mm pour charnières								
<b>SÉRIE TSB</b>								
<b>TSB / 4HN-RF</b>	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
Profondeur: +5 mm pour charnières								
<b>SÉRIE DS</b>								
<b>DS / 2HN</b>	200	350	410	130	260	340	14/11.5	-
<b>DS / 5HN</b>	200	470	370	130	385	300	16.5/15	-
Profondeur: +15 mm pour charnières								
<b>SÉRIE CS</b>								
<b>CS / 4HN</b>	127	400	350	75	395	345	12/10	-
Hauteur: +5 mm pour charnières								