

# COFFRES-FORTS

## AL

Protection anti-effraction certifiée selon  
EN 1143-1 Classe I

### DONNÉES TECHNIQUES

- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples et très résistante
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pênes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme (à partir du modèle AL 15)
- Dispositif pour fixation au sol et au fond



AL 20



AL 15

### FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles (à partir du modèle AL 10)
- Gris poussière RAL 7037 ou
- Gris noir RAL 7021 ou
- Bicolore: corps en gris noir RAL 7021, porte en gris pierre RAL 7030 ou
- Bicolore: corps en gris noir RAL 7021, porte en gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

### OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours (à partir du modèle AL 10)
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE I</b>								
<b>AL 03</b>	280	401	312	230	351	180	55/14	1
<b>AL 05</b>	280	451	442	230	401	310	70/29	1
<b>AL 10</b>	395	451	442	345	401	310	90/43	1
<b>AL 15</b>	565	451	442	515	401	310	115/64	1
<b>AL 20</b>	735	451	442	685	401	310	140/85	1
<b>AL 25</b>	905	451	442	855	401	310	170/106	2
<b>AL 30</b>	1075	451	442	1025	401	310	195/127	2
<b>AL 35</b>	1245	451	442	1195	401	310	220/148	3
<b>AL 40</b>	1415	451	442	1365	401	310	245/169	3