

# COFFRES-FORTS

## DWS ET DWS-F

**Protection anti-effraction certifiée selon  
EN 1143-1 Classe IV**

**DWS: Protection anti-feu certifiée selon  
EN 15659 LFS30P (sauf 0849, 1902, 1904)**

**DWS-F: Protection anti-feu certifiée selon  
EN 15659 LFS60P**

### DONNÉES TECHNIQUES

- DWS: Test anti-feu de 30 minutes pour papier (sauf 0849, 1902, 1904)
- DWS-F: Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant, coulé
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pênes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol



**DWS 0850**



### FINITION STANDARD

- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- Rayons amovibles
- Gris poussière RAL 7037
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 1902 et 1904 à deux portes

### OPTIONS

- Autres serrures sur demande (deux serrures obligatoires à partir de la Classe IV)
- Couleurs spéciales
- Disponible avec compartiments bancaires (à partir de grandeur 1600)
- Disponible avec anti-perçage par coronne diamant
- Disponible en version modulaire (à partir de grandeur 1000)
- Disponible avec charnières extérieures (largeur ext. +55 mm à une porte, +110 mm à deux portes)
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>PROTECTION ANTI-FEU 30 MIN. (SAUF 0849, 1902, 1904)   PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE IV</b>								
<b>DWS 0849</b>	848	645	565	695	495	320	635/110	1
<b>DWS 0850</b>	848	810	725	695	660	480	875/220	1
<b>DWS 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
<b>DWS 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
<b>DWS 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
<b>DWS 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
<b>DWS 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4
<b>DWS 1902</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2130/797	4
<b>DWS 1904</b>	1883	1415	725	1730	1265	480	2550/1050	4
<b>PROTECTION ANTI-FEU 60 MIN.   PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE IV</b>								
<b>DWS-F 0850</b>	848	810	725	695	660	480	875/220	1
<b>DWS-F 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
<b>DWS-F 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
<b>DWS-F 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
<b>DWS-F 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
<b>DWS-F 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4

Profondeur: +60 mm pour charnières