

COFFRES-FORTS

LUCERNE

Protection anti-effraction certifiée selon
EN 1143-1 Classe I

DONNÉES TECHNIQUES

- Construction à parois multiples
- Épaisseur de la porte de 85 mm avec panneau de porte de 12 mm
- Rempli par le matériel d'isolation PERLITE/ISOPLAN
- Verrouillage central par pênes dans tous les côtés
- Pivots à l'intérieur
- Poignée et serrure escamotées
- Dispositif pour fixation au sol et au fond



LUCERNE 61403

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciales

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE I								
Lucerne 61401	336	496	300	230	404	181	65/16	1
Lucerne 61402	336	496	410	230	404	291	80/27	1
Lucerne 61403	436	496	410	330	404	291	100/38	1
Lucerne 61404	536	496	410	430	404	291	117/50	1
Lucerne 61405	636	496	410	530	404	291	132/62	2
Lucerne 61406	736	496	410	630	404	291	152/74	2
Lucerne 61407	836	496	410	730	404	291	167/85	2
Lucerne 61408	1036	496	410	930	404	291	205/109	2
Lucerne 61409	1036	496	500	930	404	381	218/143	2
Lucerne 61410	1236	496	410	1130	404	291	233/132	2
Lucerne 61411	1236	496	500	1130	404	381	248/173	2
Lucerne 61412	736	736	560	630	644	441	235/178	2
Lucerne 61413	836	736	560	730	644	441	260/207	2
Lucerne 61414	1036	736	560	930	644	441	304/264	2