

COFFRES-FORTS

PROFI-SAFE

**Protection anti-effraction certifiée selon
EN 14450 Classe 2**

**Protection anti-feu certifiée selon
EN 15659 LFS30P**

DONNÉES TECHNIQUES

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier
- Construction à doubles parois
- Verrouillage par des pênes horizontaux et une pêne à glisser en haut
- Charnière soudée continue
- Pivots à l'intérieur
- Dispositif pour fixation au sol et au fond



FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (version K)
- Serrure électronique (version E)
- Rayon amovible
- Éclairage intérieur LED
- Noir
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS

- Couleurs spéciales



PRS 580 E



PRS 510 E



PRS 520 K



PRS 540 E

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-FEU 30 MIN. PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE 2								
PRS 510	320	435	380	205	320	232	44/15	1
PRS 520	360	495	445	245	380	297	55/27	1
PRS 540	560	495	445	445	380	297	77/50	1
PRS 580	820	495	445	694	380	297	111/78	1

Eisponible en versions suivantes:

K: Serrure à clé à double panneton

E: Serrure électronique, Profondeur: +14 mm pour charnières