

COMBI SAFE

ZURICH LIGHT

Protection anti-feu certifiée selon
EN 15659 LFS60P

Protection anti-effraction certifiée selon
EN 1143-1 Classe I



DONNÉES TECHNIQUES

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Porte et carcasse à parois multiples
- Épaisseur de la porte 110 mm avec verrouillage par pênes ronds sur quatre côtés
- Isolation et système de joints spéciaux protégeaient le contenu contre le feu et l'eau d'extinction
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 72412 à 72414 à deux portes

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres, mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



ZURICH LIGHT 72412



ZURICH LIGHT 72410

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-FEU 60 MIN. PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE I								
Zurich Light 72410	1700	850	600	1582	732	396	480 / 458	4
Zurich Light 72411	1950	850	600	1832	732	396	520 / 531	4
Zurich Light 72412	1750	1200	600	1632	1082	396	640 / 699	4
Zurich Light 72413	1950	1200	600	1832	1082	396	690 / 784	4
Zurich Light 72414	1950	1300	600	1832	1182	396	760 / 857	4

Profondeur: +50 mm pour charnières