

Coffres-forts à emmurer WT et WTD

WT: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/O


WTD: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I **n'est plus disponible**

Emmuré et sécurisé

DONNÉES TECHNIQUES:

WT

- Porte à doubles parois avec du blindage supplémentaire
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pivots à l'intérieure



WT 614 E FP

FINITION STANDARD:

WT

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (version K)
- Serrure électronique avec empreinte digitale (version E FP)
- Rayon amovible
- Gris métallique
- Pivots de porte: à droite

OPTIONEN:

- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	kg / lit.	
Protection anti-effractino Classe N/0								
WT 614	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1
WT 616	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1

Disponible en versions suivantes: K: serrure à clé à double panneton, E FP: serrure électronique avec empreinte digitale

Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

