

## Kombi Safe DuoGuard

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Viel Raum mit geringem Gewicht

### TECHNISCHE DATEN:



- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Grosses Fassungsvermögen mit geringem Gewicht
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard 150

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.   Einbruchschutz Grad I</b>								
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90/40	1
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115/62	1
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161/114	2
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196/150	2
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243/203	2
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322/290	3
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352/354	3
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415/443	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

